

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	<b>EBEB 2/6G-69</b>
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant:	<b>GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt</b>
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12271: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
7.	Aangegeven prestatie	
<b>Essentiële kenmerken</b>		<b>Prestaties</b>
<b>Hechting van het bindmiddel aan het toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling van rafeling P3	<b>Cat 2</b>
<b>Weerstand tegen vloeï/vervorming (inclusief temperatuurafhankelijkheid)</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P1	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling van gebreken P2	<b>Cat 2</b>
<b>Uithardings- of rijpingscapaciteit</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P1	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling van gebreken P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling van rafeling P3	<b>Cat 2</b>
<b>Cohesie</b>		
	Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger	<b>NPD</b>
<b>Stroefheid</b>		
	Macrottextuur	<b>NPD</b>
<b>Weerstand tegen afslijting</b>		
	Weerstand tegen afslijting van het toeslagmateriaal	<b>NPD</b>
	Micro-Deval	<b>MDE15</b>
	Weerstand tegen schuren door spijkerbanden	<b>NPD</b>
<b>Hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling van gebreken P4	<b>Cat 3</b>
<b>Geluidsproductie</b>		
	Kenmerkende lawaaiontwikkeling door het verkeer	<b>NPD</b>
<b>Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling van rafeling P3 uitgaande v/d TAIT	<b>Cat 2</b>
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P1 uitgaande v/d TAIT	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT	<b>Cat 2</b>
<b>Duurzaamheid van de cohesie</b>		
	Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger	<b>NPD</b>
<b>Duurzaamheid van de stroefheid</b>		
	PSV	<b>PSV<sub>50</sub></b>
	Macrottextuur	<b>NPD</b>
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling van gebreken P4 uitgaande v/d TAIT	<b>Cat 3</b>
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b>		<b>Geen</b>
8.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  Erik Keijers Te Hasselt op 01/07/2017	





1137

Grizaco NV  
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt  
15  
1137-CPR-1306/62

EN 12271

<b>Beoogd gebruik:</b>	Wegcategorie R2
<b>Soort bestrijking:</b>	Eenlaags
<b>Hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
<b>Weerstand tegen vloeï:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
<b>Uithardings- of rijpingscapaciteit:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
<b>Cohesie:</b>	
Cohesie van het bindmiddel	NPD
<b>Stroefheid:</b>	
Macrottextuur	NPD
<b>Weerstand tegen afslijting:</b>	
Weerstand tegen afsluiting van het toeslagmat.	NPD
Micro-Deval	MDE <sub>15</sub>
Weerstand tegen schuren door spijkerbanden	NPD
<b>Hechting aan de onderlaag:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmat.:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
<b>Duurzaamheid van de cohesie:</b>	
Cohesie van het bindmiddel	NPD
<b>Duurzaamheid van de stroefheid:</b>	
PSV	PSV <sub>50</sub>
Macrottextuur	NPD
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3