


1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	EBEB 4/6,3OP-4
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant:	GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12271: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
7.	Aangegeven prestatie	
Essentiële kenmerken		Prestaties
Hechting van het bindmiddel aan het toeslagmateriaal		
	Visuele beoordeling van rafeling P3	Cat 2
Weerstand tegen vloeï/vervorming (inclusief temperatuurafhankelijkheid)		
	Visuele beoordeling van gebreken P1	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P2	Cat 2
Uithardings- of rijpingscapaciteit		
	Visuele beoordeling van gebreken P1	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P2	Cat 2
	Visuele beoordeling van rafeling P3	Cat 2
Cohesie		
	Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger	NPD
Stroefheid		
	Macrottextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting		
	Weerstand tegen afslijting van het toeslagmateriaal	NPD
	Micro-Deval	MDE15
	Weerstand tegen schuren door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag		
	Visuele beoordeling van gebreken P2	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P4	Cat 3
Geluidsproductie		
	Kenmerkende lawaaiontwikkeling door het verkeer	NPD
Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal		
	Visuele beoordeling van rafeling P3 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming		
	Visuele beoordeling van gebreken P1 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
Duurzaamheid van de cohesie		
	Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid		
	PSV	PSV₅₀
	Macrottextuur	NPD
Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag		
	Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P4 uitgaande v/d TAIT	Cat 3
Gevaarlijke bestanddelen		Geen
8.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Erik Keijers Te Hasselt op 01/07/2017	





1137

Grizaco NV
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt
15
1137-CPR-1306/62

EN 12271

Beoogd gebruik:	Wegcategorie R2
Soort bestrijking:	Eenlaags
Hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:	
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Weerstand tegen vloeï:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Uithardings- of rijpingscapaciteit:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Cohesie:	
Cohesie van het bindmiddel	NPD
Stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting:	
Weerstand tegen afsluiting van het toeslagmat.	NPD
Micro-Deval	MDE ₁₅
Weerstand tegen schuren door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmat.:	
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Duurzaamheid van de cohesie:	
Cohesie van het bindmiddel	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid:	
PSV	PSV ₅₀
Macrottextuur	NPD
Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3