

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	S06
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant::	GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12273: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
7.	Essentiële kenmerken	Prestaties
Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Weerstand tegen vloeï/vervorming		
	Visuele beoordeling P1	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Uithardings- of rijpingscapaciteit		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P3	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Visuele beoordeling L	Cat 2
Cohesie van het bindmiddel		
	EN 13808	NPD
Stroefheid		
	Macrotextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting		
	Slijtvastheidscoëfficiënt	M_{DE}20
	Afslijting door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Brandreactie		
Karakterisering van het geluid		
Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming		
	Visuele beoordeling P1	Cat 2
	Visuele beoordeling P3	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel		
	EN 13808	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid		
	Macrotextuur	NPD
	PSV	PSV₅₀
Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
Gevaarlijke bestanddelen		
Geen		
8.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Erik Keijers Te Hasselt op 09/02/2018	



1137

Grizaco NV
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt
18
1137-CPR-1306/62

EN 12273

Beoogd gebruik van de slems:	Wegenonderhoud
Beschrijving van de slem:	0/4 slem met bitumen
Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Weerstand tegen vloeï/vervorming:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Uithardings- of rijpingscapaciteit:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Visuele beoordeling L	Cat. 2
Cohesie van het bindmiddel:	
EN 13808	NPD
Stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting:	
Slijtvastheidscoëfficiënt	M _{DE} 20
Afslijting door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Karakterisering van het geluid:	
Karakterisering van het geluid	NPD
Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel:	
EN 13808	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
PSV EN 13043	PSV50
Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2

Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3