

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1.   | Unieke identificatiecode van het producttype:  | <b>TB 4/10M-67</b>                                       |
| 2.   | Beoogde gebruiken:   | Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones      |
| 3.   | Fabrikant:   | <b>GRIZACO NV<br/>Scheepvaartkaai 4<br/>3500 Hasselt</b> |
| 4.   | Gemachtigde:   | Niet van toepassing.                                     |
| 5.   | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:   | AVCP systeem 2+  |
| 6.   | Geharmoniseerde norm:  | EN 12271: 2011   |
|  | Aangemelde instantie:  | COPRO / 1137-CPR-1306/62                                 |
| 7.   | Aangegeven prestatie   |  |
| <b>Essentiële kenmerken</b>  |  | <b>Prestaties</b>  |
| <b>Hechting van het bindmiddel aan het toeslagmateriaal</b>                    |  |  |
|  | Visuele beoordeling van rafeling P3  | <b>Cat 2</b>   |
| <b>Weerstand tegen vloeï/vervorming (inclusief temperatuurafhankelijkheid)</b> |  |  |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P1  | <b>Cat 2</b>   |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P2  | <b>Cat 2</b>   |
| <b>Uithardings- of rijpingscapaciteit</b>                                      |  |  |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P1  | <b>Cat 2</b>   |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P2  | <b>Cat 2</b>   |
|  | Visuele beoordeling van rafeling P3  | <b>Cat 2</b>   |
| <b>Cohesie</b>   |  |  |
|  | Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger   | <b>NRc</b>   |
| <b>Stroefheid</b>  |  |  |
|  | Macrottextuur  | <b>NPD</b>   |
| <b>Weerstand tegen afslijting</b>  |  |  |
|  | Weerstand tegen afslijting van het toeslagmateriaal  | <b>NPD</b>   |
|  | Micro-Deval  | <b>MDE15</b>   |
|  | Weerstand tegen schuren door spijkerbanden   | <b>NPD</b>   |
| <b>Hechting aan de onderlaag</b>   |  |  |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P2  | <b>Cat 2</b>   |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P4  | <b>Cat 3</b>   |
| <b>Geluidsproductie</b>  |  |  |
|  | Kenmerkende lawaaiontwikkeling door het verkeer  | <b>NPD</b>   |
| <b>Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>      |  |  |
|  | Visuele beoordeling van rafeling P3 uitgaande v/d TAIT   | <b>Cat 2</b>   |
| <b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming</b>                    |  |  |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P1 uitgaande v/d TAIT   | <b>Cat 2</b>   |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT   | <b>Cat 2</b>   |
| <b>Duurzaamheid van de cohesie</b>   |  |  |
|  | Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger   | <b>NRc</b>   |
| <b>Duurzaamheid van de stroefheid</b>  |  |  |
|  | PSV  | <b>PSV<sub>50</sub></b>                                  |
|  | Macrottextuur  | <b>NPD</b>   |
| <b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag</b>                           |  |  |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT   | <b>Cat 2</b>   |
|  | Visuele beoordeling van gebreken P4 uitgaande v/d TAIT   | <b>Cat 3</b>   |
| <b>Gevaarlijke bestanddelen</b>  |  | <b>Geen</b>  |
| 8.   | De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.<br>Ondertekend voor en namens de fabrikant door:<br><br>Erik Keijers<br>Te Hasselt op 01/07/2017 |  |



1137

Grizaco NV  
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt  
15  
1137-CPR-1306/62

**EN 12271**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Beoogd gebruik:</b>  | Wegcategorie<br>R2 |
| <b>Soort bestrijking:</b>   | Tweelaags          |
| <b>Hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:</b>                |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>3</sub>                                    | Cat. 2             |
| <b>Weerstand tegen vloeï:</b>   |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>1</sub>                                    | Cat. 2             |
| Visuele beoordeling P <sub>2</sub>                                    | Cat. 2             |
| <b>Uithardings- of rijpingscapaciteit:</b>                            |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>1</sub>                                    | Cat. 2             |
| Visuele beoordeling P <sub>2</sub>                                    | Cat. 2             |
| Visuele beoordeling P <sub>3</sub>                                    | Cat. 2             |
| <b>Cohesie:</b>   |                    |
| Cohesie van het bindmiddel  | NPD                |
| <b>Stroefheid:</b>  |                    |
| Macrottextuur   | NPD                |
| <b>Weerstand tegen afslijting:</b>                                    |                    |
| Weerstand tegen afsluiting van het toeslagmat.                        | NPD                |
| Micro-Deval   | MDE <sub>15</sub>  |
| Weerstand tegen schuren door spijkerbanden                            | NPD                |
| <b>Hechting aan de onderlaag:</b>                                     |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>2</sub>                                    | Cat. 2             |
| Visuele beoordeling P <sub>4</sub>                                    | Cat. 3             |
| <b>Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmat.:</b> |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>3</sub>                                    | Cat. 2             |
| <b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï:</b>                     |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>1</sub>                                    | Cat. 2             |
| Visuele beoordeling P <sub>2</sub>                                    | Cat. 2             |
| <b>Duurzaamheid van de cohesie:</b>                                   |                    |
| Cohesie van het bindmiddel  | NPD                |
| <b>Duurzaamheid van de stroefheid:</b>                                |                    |
| PSV   | PSV <sub>50</sub>  |
| Macrottextuur   | NPD                |
| <b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:</b>                 |                    |
| Visuele beoordeling P <sub>2</sub>                                    | Cat. 2             |
| Visuele beoordeling P <sub>4</sub>                                    | Cat. 3             |