

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	EBEB 4/6,3M-67
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant:	GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12271: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
7.	Aangegeven prestatie	
<b>Essentiële kenmerken</b>		<b>Prestaties</b>
<b>Hechting van het bindmiddel aan het toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling van rafeling P3	Cat 2
<b>Weerstand tegen vloeï/vervorming (inclusief temperatuurafhankelijkheid)</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P1	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P2	Cat 2
<b>Uithardings- of rijpingscapaciteit</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P1	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P2	Cat 2
	Visuele beoordeling van rafeling P3	Cat 2
<b>Cohesie</b>		
	Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger	NPD
<b>Stroefheid</b>		
	Macrottextuur	NPD
<b>Weerstand tegen afslijting</b>		
	Weerstand tegen afslijting van het toeslagmateriaal	NPD
	Micro-Deval	MDE15
	Weerstand tegen schuren door spijkerbanden	NPD
<b>Hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P2	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P4	Cat 3
<b>Geluidsproductie</b>		
	Kenmerkende lawaaiontwikkeling door het verkeer	NPD
<b>Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling van rafeling P3 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P1 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
<b>Duurzaamheid van de cohesie</b>		
	Beproeving van de cohesie met de Vialitslinger	NPD
<b>Duurzaamheid van de stroefheid</b>		
	PSV	PSV <sub>50</sub>
	Macrottextuur	NPD
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling van gebreken P2 uitgaande v/d TAIT	Cat 2
	Visuele beoordeling van gebreken P4 uitgaande v/d TAIT	Cat 3
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b>		Geen
8.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  Erik Keljers Te Hasselt op 01/07/2017	



**EBEB 4/6,3M-67**

Grizaco NV  
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt  
15  
1137-CPR-1306/62

**EN 12271: 2011**

Beoogd gebruik:	Onderhoud wegen Wegcategorie R2
Soort bestrijking:	Eenlaags
Hechting tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:	
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Weerstand tegen vloeit:	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Uithardings- of rijpingscapaciteit:	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Cohesie:	
Cohesie van het bindmiddel	NPD
Stroefheid:	
Macrotextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting:	
Weerstand tegen afsluiting van het toeslagmat.	NPD
Micro-Deval	MDE <sub>15</sub>
Weerstand tegen schuren door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag:	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Duurzaamheid van de hechting tussen bindmiddel en toeslagmat.:	
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeit:	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Duurzaamheid van de cohesie:	
Cohesie van het bindmiddel	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid:	
PSV	PSV <sub>50</sub>
Macrotextuur	NPD
Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3