


1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	S04GL
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant:	GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12273: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
7.	Essentiële kenmerken	Prestaties
	Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal	
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Weerstand tegen vloeï/vervorming	
	Visuele beoordeling P1	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Uithardings- of rijpingscapaciteit	
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P3	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Visuele beoordeling L	Cat 2
	Cohesie van het bindmiddel	
	EN 13808	NPD
	Stroefheid	
	Macrottextuur	NPD
	Weerstand tegen afslijting	
	Slijtvastheidscoëfficiënt	M _{DE} 20
	Afslijting door spijkerbanden	NPD
	Hechting aan de onderlaag	
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Brandreactie	NPD
	Karakterisering van het geluid	NPD
	Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal	
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming	
	Visuele beoordeling P1	Cat 2
	Visuele beoordeling P3	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel	
	EN 13808	NPD
	Duurzaamheid van de stroefheid	
	Macrottextuur	NPD
	PSV	PSV ₅₀
	Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting	
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag	
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Gevaarlijke bestanddelen	Geen
8.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.	
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door:	
	 Erik Keijers Te Hasselt op 09/02/2018	



S04GL

Grizaco NV
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt
18
1137-CPR-1306/62

EN 12273: 2011

Beoogd gebruik van de slems:	Wegenonderhoud
Beschrijving van de slem:	0/4 slem met polymeer gemodificeerd kationische emulsie met synthetisch bindmiddel
Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Weerstand tegen vloeï/vervorming:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Uithardings- of rijpingscapaciteit:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Visuele beoordeling L	Cat. 2
Cohesie van het bindmiddel:	
EN 13808	NPD
Stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting:	
Slijtvastheidscoëfficiënt	M _{0.2} 20
Afslijting door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Karakterisering van het geluid:	
Karakterisering van het geluid	NPD
Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming:	
Visuele beoordeling P ₁	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₃	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel:	
EN 13808	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
PSV EN 13043	PSV50
Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting:	

Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3
Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:	
Visuele beoordeling P ₂	Cat. 2
Visuele beoordeling P ₄	Cat. 3