

| | | |
|--|--|---|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype: | S06E1* |
| 2. | Beoogde gebruiken: | Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones |
| 3. | Fabrikant:: | GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt |
| 4. | Gemachtigde: | Niet van toepassing. |
| 5. | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | AVCP systeem 2+ |
| 6. | Geharmoniseerde norm: | EN 12273: 2011 |
| | Aangemelde instantie: | COPRO / 1137-CPR-1306/62 |
| 7. | Essentiële kenmerken | Prestaties |
| Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal | | |
| | Visuele beoordeling P2 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Weerstand tegen vloeï/vervorming | | |
| | Visuele beoordeling P1 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Uithardings- of rijpingscapaciteit | | |
| | Visuele beoordeling P2 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P3 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| | Visuele beoordeling L | Cat 2 |
| Cohesie van het bindmiddel | | |
| | EN 13808 | NPD |
| Stroefheid | | |
| | Macrotextuur | NPD |
| Weerstand tegen afslijting | | |
| | Slijtvastheidscoëfficiënt | M _{DE} 20 |
| | Afslijting door spijkerbanden | NPD |
| Hechting aan de onderlaag | | |
| | Visuele beoordeling P2 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Brandreactie | | |
| | | NPD |
| Karakterisering van het geluid | | |
| | | NPD |
| Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal | | |
| | Visuele beoordeling P2 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming | | |
| | Visuele beoordeling P1 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P3 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel | | |
| | EN 13808 | NPD |
| Duurzaamheid van de stroefheid | | |
| | Macrotextuur | NPD |
| | PSV | PSV ₆₀ |
| Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting | | |
| | Visuele beoordeling P2 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag | | |
| | Visuele beoordeling P2 | Cat 2 |
| | Visuele beoordeling P4 | Cat 3 |
| Gevaarlijke bestanddelen | | |
| | | Geen |
| 8. | De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Paul Heleven Te Hasselt op 29/06/2022 | |



S06E1*

Grizaco NV
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt
22
1137-CPR-1306/62

EN 12273: 2011

| | |
|--|--|
| Beoogd gebruik van de slems: | Wegenonderhoud |
| Beschrijving van de slem: | 0/6 slem met polymeer gemodificeerd bindmiddel |
| Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal | |
| Visuele beoordeling P ₂ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Weerstand tegen vloeï/vervorming: | |
| Visuele beoordeling P ₁ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Uithardings- of rijpingscapaciteit: | |
| Visuele beoordeling P ₂ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₃ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Visuele beoordeling L | Cat. 2 |
| Cohesie van het bindmiddel: | |
| EN 13808 | NPD |
| Stroefheid: | |
| Macrottextuur | NPD |
| Weerstand tegen afslijting: | |
| Slijtvastheidscoëfficiënt | M _{DE} 20 |
| Afslijting door spijkerbanden | NPD |
| Hechting aan de onderlaag | |
| Visuele beoordeling P ₂ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Karakterisering van het geluid: | |
| Karakterisering van het geluid | NPD |
| Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal: | |
| Visuele beoordeling P ₂ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming: | |
| Visuele beoordeling P ₁ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₃ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel: | |
| EN 13808 | NPD |
| Duurzaamheid van de stroefheid: | |
| Macrottextuur | NPD |
| PSV EN 13043 | PSV50 |
| Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting: | |
| Visuele beoordeling P ₂ | Cat. 2 |

| | |
|---|--------|
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |
| Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag: | |
| Visuele beoordeling P ₂ | Cat. 2 |
| Visuele beoordeling P ₄ | Cat. 3 |