

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	<b>S05RB</b>
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant::	<b>GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt</b>
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12273: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
<b>7.</b>	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>
<b>Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Weerstand tegen vloeï/vervorming</b>		
	Visuele beoordeling P1	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Uithardings- of rijpingscapaciteit</b>		
	Visuele beoordeling P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P3	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
	Visuele beoordeling L	<b>Cat 2</b>
<b>Cohesie van het bindmiddel</b>		
	EN 13808	<b>NPD</b>
<b>Stroefheid</b>		
	Macrotextuur	<b>NPD</b>
<b>Weerstand tegen afslijting</b>		
	Slijtvastheidscoëfficiënt	<b>M<sub>DE</sub>20</b>
	Afslijting door spijkerbanden	<b>NPD</b>
<b>Hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Brandreactie</b>		
		<b>NPD</b>
<b>Karakterisering van het geluid</b>		
		<b>NPD</b>
<b>Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming</b>		
	Visuele beoordeling P1	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P3	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel</b>		
	EN 13808	<b>NPD</b>
<b>Duurzaamheid van de stroefheid</b>		
	Macrotextuur	<b>NPD</b>
	PSV	<b>PSV<sub>50</sub></b>
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting</b>		
	Visuele beoordeling P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling P2	<b>Cat 2</b>
	Visuele beoordeling P4	<b>Cat 3</b>
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b>		
		<b>Geen</b>
8.	<p>De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.</p> <p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Erik Keijers Te Hasselt op 09/02/2018</p>	



**S05RB**

Grizaco NV  
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt  
18  
1137-CPR-1306/62

**EN 12273: 2011**

<b>Beoogd gebruik van de slems:</b>	<b>Wegenonderhoud</b>
<b>Beschrijving van de slem:</b>	<b>0/5 slem met polymeer gemodificeerd bitumen</b>
<b>Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Weerstand tegen vloeï/vervorming:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Uithardings- of rijpingscapaciteit:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Visuele beoordeling L	Cat. 2
<b>Cohesie van het bindmiddel:</b>	
EN 13808	NPD
<b>Stroefheid:</b>	
Macrotextuur	NPD
<b>Weerstand tegen afslijting:</b>	
Slijtvastheidscoëfficiënt	M <sub>0E</sub> 20
Afslijting door spijkerbanden	NPD
<b>Hechting aan de onderlaag</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Karakterisering van het geluid:</b>	
Karakterisering van het geluid	NPD
<b>Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel:</b>	
EN 13808	NPD
<b>Duurzaamheid van de stroefheid:</b>	
Macrotextuur	NPD
PSV EN 13043	PSV50
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2

Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3