

1.	Unieke identificatiecode van het producttype:	S06E
2.	Beoogde gebruiken:	Bouw en onderhoud van wegen en andere verkeerszones
3.	Fabrikant:	GRIZACO NV Scheepvaartkaai 4 3500 Hasselt
4.	Gemachtigde:	Niet van toepassing.
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	AVCP systeem 2+
6.	Geharmoniseerde norm:	EN 12273: 2011
	Aangemelde instantie:	COPRO / 1137-CPR-1306/62
7.	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>
<b>Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Weerstand tegen vloeï/vervorming</b>		
	Visuele beoordeling P1	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Uithardings- of rijpingscapaciteit</b>		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P3	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
	Visuele beoordeling L	Cat 2
<b>Cohesie van het bindmiddel</b>		
	EN 13808	NPD
<b>Stroefheid</b>		
	Macrotextuur	NPD
<b>Weerstand tegen afslijtng</b>		
	Slijtvastheidscoëfficiënt	M <sub>DE</sub> 20
	Afslijting door spijkerbanden	NPD
<b>Hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Brandreactie</b>		
<b>Karakterisering van het geluid</b>		
<b>Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal</b>		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeï/vervorming</b>		
	Visuele beoordeling P1	Cat 2
	Visuele beoordeling P3	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel</b>		
	EN 13808	NPD
<b>Duurzaamheid van de stroefheid</b>		
	Macrotextuur	NPD
	PSV	PSV <sub>50</sub>
<b>Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting</b>		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag</b>		
	Visuele beoordeling P2	Cat 2
	Visuele beoordeling P4	Cat 3
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b>		
		Geen
8.	De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  Erik Keijers Te Hasselt op 09/02/2018	



S06E

Grizaco NV  
Scheepvaartkaai 4 - 3500 Hasselt  
18  
1137-CPR-1306/62

EN 12273: 2011

Beoogd gebruik van de slems:	Wegenonderhoud
Beschrijving van de slem:	0/6 slem met polymeer gemodificeerd bindmiddel
Adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Weerstand tegen vloeel/vervorming:	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Uithardings- of rijpingscapaciteit:	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Visuele beoordeling L	Cat. 2
Cohesie van het bindmiddel:	
EN 13808	NPD
Stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
Weerstand tegen afslijting:	
Slijtvastheidscoëfficiënt	M <sub>0F</sub> 20
Afslijting door spijkerbanden	NPD
Hechting aan de onderlaag	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Karakterisering van het geluid:	
Karakterisering van het geluid	NPD
Duurzaamheid van de adhesie tussen bindmiddel en toeslagmateriaal:	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Duurzaamheid van de weerstand tegen vloeel/vervorming:	
Visuele beoordeling P <sub>1</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>3</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
Duurzaamheid van de cohesie van het bindmiddel:	
EN 13808	NPD
Duurzaamheid van de stroefheid:	
Macrottextuur	NPD
PSV EN 13043	PSV50
Duurzaamheid van de weerstand tegen afslijting:	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2

Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3
<b>Duurzaamheid van de hechting aan de onderlaag:</b>	
Visuele beoordeling P <sub>2</sub>	Cat. 2
Visuele beoordeling P <sub>4</sub>	Cat. 3